



DX55 | DX77 | DX90

SÉCHOIR ROTATIF



SYSTÈME SAFETECH FIRE
Pour une sécurité maximale de vos opérations



TECHNOLOGIE SENSO DRY+
Réduction des coûts énergétiques, protège le linge d'un séchage excessif



OUVERTURE DE PORTE EXTRA LARGE
Pour un chargement et un déchargement faciles



PLATE-FORME BASÉE SUR LE CLOUD
pour un contrôle facile partout et à tout moment

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Caractéristiques

- Tambour galvanisé standard
- Grande ouverture de la porte pour faciliter le chargement et le déchargement
- Filtre à peluches autonettoyant
- Système unique de support du tambour
- Entraînement par variateur de fréquence standard
 - Démarrage/arrêt en douceur
 - Réduction du bruit de fonctionnement
 - Augmentation de la durée de vie de l'appareil
- Facilité d'entretien et de diagnostic
- Chauffage haute performance
- Tambour inversant : empêche le linge de s'emmêler
- Flux d'air radial

Options

- Tambour en acier inoxydable
- Façade en acier inoxydable

Écran de contrôle

- Microprocesseur full OPL
- XControl FLEX : cycles entièrement programmables et personnalisables écran tactile 7"
 - Écran intuitif avec instructions d'utilisation intégrées
 - Contenu disponible en 34 langues

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		DX55	DX77	DX90
CAPACITÉ				
Capacité 1:18	kg (lb)	57(126)	79(172)	93(203)
Capacité 1:22	kg (lb)	47(102)	65(141)	76(166)
Volume du tambour	l	1020	1410	1660
Diamètre du tambour	mm	Ø 1120	Ø 1290	Ø 1290
FLUX D'AIR	l/sec	600	1010	1010
MOTEURS				
Ventilateur	kW	1,1	1,1	1,1
Entraînement	kW	1,1	1,1	1,1
NIVEAU DE BRUIT	dBA	60	69	69
CHAUFFAGE AU GAZ				
Raccordement au gaz	NPT	1"	1"	1"
Raccordement électrique		380-415V/50-60Hz/3Ph 440-480V/50-60Hz/3Ph		
Puissance	kW	79,3	116,4	125,4
	kBTU/h	270	395	425
CHAUFFAGE VAPEUR				
Raccordement vapeur	NPT	3/4"	3/4" (1" sortie)	3/4" (1" sortie)
Raccordement électrique		380-415V/50-60Hz/3Ph 440-480V/50-60Hz/3Ph		
Pression de la vapeur	bar	5,3 - 6,9	5,3 - 6,9	5,3 - 6,9
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE				
Raccordement électrique		400-415V/50-60Hz/3Ph 460 ou 480V/50-60Hz/3Ph	-	-
Puissance	kW	60	-	-
ÉVACUATION	mm	254	305	305
DIMENSIONS				
H×L×P	mm	2175x1180x1725	2390x1350x1775	2390x1350x1900
Poids net	kg	555 (Gaz) - 565 (Elec.) - 605 (Vapeur)	635 (G) - 705 (V)	705 (G) - 770 (V)
DONNÉES DE TRANSPORT				
Emballé H×L×P	mm	2290x1220x1820	2510x1320x1870	2510x1320x2070
Poids brut	kg	585 (Gaz) - 600 (Elec.) - 635 (Vapeur)	670 (G) - 740 (V)	740 (G) - 805 (V)

DIMENSIONS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I*	J*	K*	Y	Z
DX55	800	825	1180	1270	1725	1180	2175	1785	730	770	1475	195	195
DX77	860	825	1125	1315	1775	1350	2390	1905	835	875	1545	225	280
DX90	860	825	1420	1505	1900	1350	2390	1905	835	875	1545	225	280

prof. largeur haut.

*Système d'extinction d'incendie en option - peut ne pas être sur la machine.

