



I33

SÉCHEUSE-REPASSEUSE À CYLINDRE CHAUFFANT



GRANDE SURFACE DE CONTACT AVEC LE LINGE
Sur un angle de 300° pour une grande capacité de repassage



ACIER HAUTEMENT POLI, CYLINDRE FIN
Montée en température rapide, excellente conductivité thermique



TECHNOLOGIE SENSOSPEED
Réglage automatique de la vitesse de repassage en fonction de l'humidité résiduelle

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Caractéristiques

- Protection des doigts pour plus de sécurité
- Bandes à repasser Meta Aramid durables pour une meilleure résistance à la température
- Interrupteur principal d'urgence
- Rouleau presseur extra lourd pour un repassage de haute qualité
- Entraînement direct breveté - système sans maintenance
- Système d'aspiration central breveté sans maintenance
- Refroidissement automatique
- Moteur à variateur de fréquence
- Indication de la vitesse de repassage et de la température
- Retour avant : pour une installation contre le mur peu encombrante
- Sortie d'évacuation à l'arrière de la machine
- Chauffage électrique ou au gaz
- Brûleur à pré-mélange de fibres métalliques (pour le gaz uniquement)
- Conception ergonomique
- Système de contrôle de surchauffe (OCS) avec 3 capteurs de température
- Registre d'évacuation réglable

Options

- Cylindre chromé pour une meilleure conduction thermique et moins d'entretien
- Pédale d'arrêt et marche des bandes d'engagement
- Sortie d'évacuation à droite
- Vitesse réglable en fonction de la température
- Version avec pièces de monnaie*
- Version avec système de paiement central (CPS)*
- Kit de fixation pour le montage au sol*

Écran de contrôle

- MCX- Microprocesseur facile d'utilisation

*Non disponible en France

* Selon ISO 9398-1, ** Pour le G20, 20 mbar

