



180

SÉCHEUSE-REPASSEUSE À CYLINDRE CHAUFFANT



GRANDE SURFACE DE CONTACT AVEC LE LINGE
Pour une grande capacité de repassage



SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA SURCHAUFFE
Pour une sécurité accrue de vos opérations



TECHNOLOGIE SENSOSPEED
Réglage automatique de la vitesse de repassage en fonction de l'humidité résiduelle

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Caractéristiques

- Protection des doigts et bouton d'urgence pour plus de sécurité
- Refroidissement automatique
- Indication de la vitesse de repassage et de la température
- Moteur à variateur de fréquence
- Ventilateur surdimensionné pour une installation facile
- Sortie arrière possible
- Installation peu encombrante contre le mur est possible : retour avant

Options

- Pédale pour arrêt et marche des bandes d'engagement
- Table d'engagement aspirante
- Vitesse réglable en fonction de la température

Écran de contrôle

- MCX- Microprocesseur facile d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		I80
DIAMÈTRE DU ROULEAU	mm	800
LONGUEUR UTILE DU ROULEAU	mm	3186
CHAUFFAGE		
Électrique	kW	75
Gaz	kW	110*
Vapeur	Kg	190
MOTEURS		
Rouleau	kW	0,9
Ventilateur	kW	2x0,55/0,75
CAPACITÉ DE REPASSAGE**		
Électrique	kg/h	195
Gaz	kg/h	195
Vapeur	kg/h	195
VITESSE DE REPASSAGE	m/min	3-15
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE		
380-415V/50-60Hz/3Ph+N 380-415V/50-60Hz/3Ph 440-480V/60Hz/3Ph		
DIMENSIONS		
H×L×P	mm	1985×4260×1915
Poids net (ÉL/G/V)	kg	2610 / 2480 / 2900
DONNÉES DE TRANSPORT		
H×L×P	mm	2080×4380×2080
Poids brut (EL/G/V)	kg	2870 / 2740 / 3160

* G20, 20 mbar ** Selon ISO 9398-1

