



DX13/13 | DX20/20 DOUBLE SÉCHOIR ROTATIF



SYSTÈME SAFETECH FIRE
Pour une sécurité maximale de vos opérations



TECHNOLOGIE SENSO DRY+
Réduction des coûts énergétiques, protège le linge d'un séchage excessif



PLATE-FORME BASÉE SUR LE CLOUD
pour un contrôle facile partout et à tout moment



FLUX D'AIR AXIAL
Pour un transfert de chaleur maximal, une faible consommation d'énergie et un temps de séchage court



OUVERTURE DE PORTE EXTRA LARGE
Pour un chargement et un déchargement faciles

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Caractéristiques

- Tambour galvanisé standard
- Grande ouverture de la porte pour faciliter le chargement et le déchargement
- Filtre à peluches autonettoyant
- Tambour inversant
- Panneau frontal en acier inoxydable, avec écran de contrôle XControl FLEX PLUS

Options

- Version monnayeur
- Tambour en acier inoxydable
- Panneau frontal en acier inoxydable avec écran de contrôle XQ Control

Écran de contrôle

- XControl FLEX PLUS : cycles entièrement programmables et personnalisables écran tactile 7".
 - Écran intuitif avec instructions d'utilisation intégrées
 - Contenu disponible en 34 langues
- XQ Control : Microprocesseur à pièces, facile à utiliser
- Microprocesseur full OPL*

*Non disponible en France

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		DX13/13	DX20/20
CAPACITÉ			
Capacité 1:18	kg (lb)	2 x 17(38)	2 x 24(51)
Capacité 1:22	kg (lb)	2 x 14(31)	2 x 20(42)
Volume du tambour	l	2 x 300	2 x 420
Diamètre du tambour	mm	Ø 762	Ø 838
FLUX D'AIR	l/sec	310 - 380	570
MOTEURS			
Ventilateur	kW	0,40	0,40
Entraînement	kW	0,40	0,40
NIVEAU DE BRUIT	dBA	63	65
CHAUFFAGE AU GAZ			
200-240V/50-60Hz/1Ph 380-415V/50-60Hz/3Ph 440-480V/50-60Hz/3Ph			
Raccordement au gaz	NPT	1/2"	1/2"
Raccordement électrique			
Puissance par tambour	kW	16.1 - 77	23.4 - 100.2
	kBTU/h	55 - 73	80 - 95
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE			
Raccordement électrique	400-415V/50-60Hz/3Ph 440V/50-60Hz/3Ph		-
Puissance par tambour	kW	12 - 21	-
ÉVACUATION	mm	150 - 200	250
DIMENSIONS			
HxLxP	mm	1940x800x1100	2065x875x1260
Poids net	kg	265 - 275	315
DONNÉES DE TRANSPORT			
Emballé HxLxP	mm	2030x830x1190	2160x900x1370
Poids brut	kg	280 - 290	335

DIMENSIONS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
DX13/13	710	1245	1225	290	270	635	730	1100	695	800	1940
DX20/20	810	1280	1250	260	235	735	830	1260	770	875	2065
								prof.		largeur	hauteur

