

STD-22 SILVER XP ET2

Séchoirs doubles STD SILVER XP



EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7" convivial et programmable ET2
Connexion USB. Plateforme en ligne gratuite pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données
Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)
37 langues disponibles



FONCTIONNALITÉS

Inversion de sens du tambour standard
Tambour inox standard
Variateur de fréquence standard



EFFICIENCE

DOUBLE FLUX D'AIR - axial et radial
Grand filtre à peluches



POLYVALENCE

Fait-sur-mesure - personnalisation
WET CLEANING
OPL > SELF - Modèle OPL standard facilement transformable en version libre-service



CONNECTIVITÉ

Communication Danube Online - IoT standard
Service technique à distance
Gestion de blanchisseries: OPL et libre-service



ERGONOMIE

Filtre à peluches tiroir, maille en acier inoxydable
Grand diamètre de porte



MAINTENANCE

Panneau de commande rabattable : accès facile et ergonomique
Menu technique : statistiques, récupération de données pour le SAV, mises à jour logicielles, etc.
Accès facile aux composants



AUTRES

Carrosserie en skinplate gris, aspect inox
SOFT DRY - Nouvelles perforations du tambour
COOL DOWN - anti-froissement en fin de cycle
Chauffage électrique ou gaz (sauf modèles PLUS et modèle STD-22: seulement gaz)
Homologation CE



OPTIONS

- IMC CARE DRY Contrôle de l'humidité STD (1 unité par colonne)
- DG Hublot double vitrage STD (1 unité par colonne)
- FEX Sprinkler système anti-incendie STD (1 unité par colonne)
- NG Séchoir chauffage gaz naturel (propane standard)
- TR Modèle tropicalisé (ET2) (1 unité par colonne)
- RD Ouverture de porte opposée STD (1 unité par colonne)
- AF panneau arrière avec filtre air (STD)
- F03 filtre peluches mailles 0,3 mm (standard sur STD 0,6 mm)
- 400V 3~60Hz STD-11-22
- AU Certification AGA pour séchoirs gaz (Australie)
- SSC Carrosserie inox (AISI-304) 22 STD
- 440V/480V 3~ 60 Hz STD-11-22
- SSF Panneau frontal inox AISI-304 STD 22
- WB Emballage bois STD-22
- Licence IoT - Danube Online
- Options paiement pour libre-service

CAPACITE ET TAMBOUR		UNIT.	STD-22 SILVER XP ET2	
Capacité 1/18		Kg	24,3 x 2	
		lb	53,5 x 2	
Capacité 1/20		Kg	21,9 x 2	
		lb	48,3 x 2	
Ø Tambour		mm	835	
		inch	32,9	
Longueur tambour		mm	800	
		inch	31,5	
Volume tambour		l	440	
		cu ft	15,54	
Ø Ouverture porte		mm	574	
		inch	22,6	
Hauteur centre porte		mm	574 / 1618	
		inch	22,60 / 63,70	
Hauteur du sol au bas de la porte		mm	214 / 1258	
		inch	8,46 / 49,53	
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE				
Capacité d'évaporation *		L/h *	-	
		US gallon/h *	-	
Production horaire **		Kg/h **	-	
		lb/h **	-	
Puissance de chauffage installée		kW	-	
Puissance électrique installée		kW	-	
Puissance moteur tambour		kW	0,37 x 2	
CHAUFFAGE AU GAZ				
Capacité d'évaporation*		L/h	22 x 2	
		US gallon/h	5,81 x 2	
Production horaire **		Kg/h	44 x 2	
		lb/h	97 x 2	
Puissance de chauffage installée gaz		kcal/h	26139 x 2	
		Btu/h	103798 x 2	
		kW	30,4 x 2	
Puissance électrique installée		kW	1,94	
Consommation instantanée gaz propane (G31)		Kg/h	2,61 x 2	
		lb/h	5,75 x 2	
Consommation instantanée gaz naturel (G20)		m³/h	3,22 x 2	
		cfm	1,89 x 2	
Ø Entrée gaz		BSPP ISO 228-1	3/4"	
VENTILATION				
Puissance moteur ventilateur		kW	0,55 x 2	
Débit d'air nominal		m³/h	900 x 2	
		cfm	529,72 x 2	
Ø Sortie buées		mm	250	
		inch	9,84	
ÉMISSION DE CHALEUR				
Émission totale de chaleur max.		kW	5	
		Btu/h	16934	
Émission maximale de chaleur frontale		kW	1,9	
		Btu/h	6350	
CONNEXIONS			E	G
Tension 230V - I + N + T		Nº x mm² / A	-	3 x 2,5 / 20A
Tension 230V - III + T		Nº x mm² / A	-	3 x 2,5 / 20A (5*)
Tension 400V - III + N + T		Nº x mm² / A	-	3 x 2,5 / 20 (6*)
DIMENSIONS NETTES / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE				
Largeur nette / brute		mm	870 / 950	
		inch	34,3 / 37,4	



Profondeur nette / brute	mm	1312 / 1395
	inch	51,7 / 54,9
Hauteur nette / brute	mm	2118 / 2250
	inch	83,4 / 88,6
Poids net / brut	Kg	374 / 389
	lb	823 / 856
AUTRES		
Niveau sonore maximal (à 1m devant)	dB	69

* Conditions de séchage : charge complète (1/20) de serviettes, température de séchage 90°C.

** Kg de linge sec par heure, selon les conditions de séchage ci-dessus.

(5*) Connecter 2 phases et la terre

(6*) Connecter la phase, le neutre et la terre

