



WED-120C ET2

Laveuses à super essorage



EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7", entièrement programmable et convivial
Connexion USB. Logiciel gratuit en ligne pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données...
Affichage de vidéos (pubs, instructions...)
37 langues disponibles
8 signaux pour pompes doseuses en standard



FACTEUR G

Facteur G élevé: humidité résiduelle réduite, temps de séchage réduit, économie d'énergie



EFFICIENCE

Consommation optimisée : ajustement automatique ou manuel des niveaux d'eau et de produits selon la charge
Système Water Saving : sélection de 3 niveaux d'économie
Prêtes pour raccordement sur bacs de récupération d'eau AQUABAC



POLYVALENCE

ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE
FAIT SUR MESURE : possibilité de personnalisation
WET CLEANING standard



CONNECTIVITÉ

Communication Danube Online - IoT standard
Maintenance à distance
Gestion de la blanchisserie
Systèmes multi-paiement



ERGONOMIE

Grande porte de chargement en aluminium
Système de fermeture de porte aisée



MAINTENANCE

Panneau de commande articulé: accès facile et ergonomique
Menu technique: statistiques, erreurs...



AUTRES

Suspendues : pas d'ancrage au sol
Cuve et tambour en inox, carrosserie en skinplate
3 arrivées d'eau
Bac à produits avec compartiments
Contrôle électronique du balourd par variateur
Certifications CE et KIWA pour la norme REG4



OPTIONS

- Kit 2 pompes doseuses DQ-2
- Pompe supplémentaire DB-1
- RT Ready for AQUABAC XL connexion 1" pour laveuses WED-100C/120C
- DD Kit double vidange WED-100C-120C
- Kit WATERMARK Australie
- TL2 Kit double bascule WED-100C-120C
- TL1 Kit bascule avant WED-100C-120C
- WS Système de pesage WED-60C à 120C (carte XD à commander séparément)
- XD carte 6 signaux supplémentaires WED60C-120C
- RD ouverture de porte inversée
- TR Modèle tropicalisé (ET2) pour WED-11-45C (standard sur modèles 60 à 120 kg)
- Kit vapeur WED-100C/120C (pour transformer des modèles HW en vapeur)
- DH Kit bi-énergie WED-60C/80C
- SSC Carrosserie inox AISI-304 WED-120C
- 440V 3~ (No N) 50/60 Hz 100C / 120C
- 230V 3~ 50/60 Hz 100C / 120C
- Licence IoT - Danube Online

DONNÉES TECHNIQUES	UNIT.	WED-120C ET2
TAMBOUR		
Capacité de chargement 1:9 / 1:10	Kg	130/115
Volume	l	1150
	gal	303,7
Diamètre	mm	1360
	inch	53,5
Profondeur	mm	775
	inch	30,5
DONNÉES GÉNÉRALES		
Vitesse de lavage / Vitesse d'essorage	r.p.m.	34 / 678
Facteur G	-	350
Force maximale transmise	KN	37,77 ±5,25
Fréquence de la force dynamique	Hz	11,33
Niveau sonore	dB	< 70
Version libre-service	-	NON
Double vidange	-	OPT.
Système de pesage / Système de basculement	-	OPT.
Option SLUICE	-	NON
PORTE		
Hauteur centre porte / Hauteur base porte	mm	1330 / 900
	inch	52,3 / 35,4
Diamètre	mm	700
	inch	27,50
PUISSANCE		
Moteur	kW	15
Chauffage électrique (modèle électrique)	kW	-
Puissance électrique maximale	kW	-
Puissance max. modèle vapeur et eau chaude	kW	15
CONNEXIONS		HW/S
Tension 110V - 1 + N + T	Nº x mm2 / A	-
	Nº x AWG / A	-
Tension 230V - 1 + N + T	Nº x mm2 / A	-
	Nº x AWG / A	-
Tension 230V - 3 + T	Nº x mm2 / A	4x16 / 63A
	Nº x AWG / A	4x5 / 70A
Tension 400V - 3 + N + T	Nº x mm2 / A	5x6 / 40A
	Nº x AWG / A	5x9 / 45A
Entrée vapeur (modèle vapeur)	inch	1-1/4"
Consommation max. de vapeur (modèle vapeur)	Kg/h	26,5
Entrée d'eau	inch	1-1/2"
Pression du réseau	Kgs/cm2	2-4
Consommation max. d'eau*	Lit/h	1254**
	GPH	331,2**
Évacuation	inch	4"
Capacité d'évacuation	Lit/min	500
	GPM	132
DIMENSIONS NETTES / DIMENSIONS BRUTES		
Largeur nette / Largeur brute	mm	1.836 / 1.940
	inch	72,2 / 76,3
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1.832 / 2.030
	inch	72,1 / 79,9
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	2.245 / 2.290
	inch	88,3 / 90,1
Poids net / Poids brut	kg	2.762 / 3.058
	lb	6089,1 / 6741,7



Volume d'emballage	m3	9
	ft3	317,8

*Programme n°20, charge à 75 %

**Programme n°2, charge à 100 %

