



WED-35C ET2

Laveuses à super essorage



EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7", entièrement programmable et convivial
Connexion USB. Logiciel gratuit en ligne pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données...
Affichage de vidéos (pubs, instructions...)
37 langues disponibles
8 signaux pour pompes doseuses en standard



FACTEUR G

Facteur G élevé: humidité résiduelle réduite, temps de séchage réduit, économie d'énergie



EFFICIENCE

Consommation optimisée : ajustement automatique ou manuel des niveaux d'eau et de produits selon la charge
Système Water Saving : sélection de 3 niveaux d'économie
Prêtes pour raccordement sur bacs de récupération d'eau AQUABAC



POLYVALENCE

ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE
FAIT SUR MESURE : possibilité de personnalisation
WET CLEANING standard



CONNECTIVITÉ

Communication Danube Online - IoT standard
Maintenance à distance
Gestion de la blanchisserie
Systèmes multi-paiement



ERGONOMIE

Grande porte de chargement en aluminium
Système de fermeture de porte aisée



MAINTENANCE

Panneau de commande articulé: accès facile et ergonomique
Menu technique: statistiques, erreurs...



AUTRES

Suspendues : pas d'ancrage au sol
Cuve et tambour en inox, carrosserie en skinplate
3 arrivées d'eau
Bac à produits avec compartiments
Contrôle électronique du balourd par variateur
Certifications CE et KIWA pour la norme REG4



OPTIONS

- Kit 2 pompes doseuses DQ-2
- Pompe supplémentaire DB-1
- RT Ready for AQUABAC XLconnexion 1" pour laveuses WEN/WED-35C/45C
- DD Kit double vidange WED-35C-45C
- Kit WATERMARK Australie
- NC Vanne normalement fermée WED-35C
- RC Kit recirculation d'eau AQUA FLOW WED-35C/45C (non disponible avec AQUABAC)
- LG Kit pieds de niveau WED-11 à 28
- WS Système de pesage WED-11 à 45C (carte XD à commander séparément)
- XD carte 6 signaux supplémentaires WED-11-45C
- RD ouverture de porte inversée
- TR Modèle tropicalisé (ET2) pour WED-11-45C (standard sur modèles 60 à 120 kg)
- Kit vapeur WED-28-35C-45C (pour transformer des modèles E ou HW en vapeur)
- SSC Carrosserie inox AISI-304 WED-35C
- SSF Panneau frontal inox AISI-304 WED-35C
- 440V 3~ (No N) 50/60 Hz 35C
- 230V 3~ 50/60Hz 35C
- 230V III 50/60 - 35/45 kg
- Licence IoT - Danube Online
- Options paiement pour libre-service
- UD Kit Ouverture porte temporisée WED-WEN

DONNÉES TECHNIQUES		UNIT.	WED-35C ET2	
TAMBOUR				
Capacité de chargement 1:9 / 1:10		Kg	39/35	
Volume		l	350	
		gal	92,4	
Diamètre		mm	860	
		inch	33,8	
Profondeur		mm	602	
		inch	23,7	
DONNÉES GÉNÉRALES				
Vitesse de lavage / Vitesse d'essorage		r.p.m.	42,5 /966	
Facteur G		-	450	
Force maximale transmise		KN	7,36 ±2,45	
Fréquence de la force dynamique		Hz	14,3	
Niveau sonore		dB	< 70	
Version libre-service		-	OUI	
Double vidange		-	OPT.	
Système de pesage / Système de basculement		-	OPT./NON	
Option SLUICE		-	NON	
PORTE				
Hauteur centre porte / Hauteur base porte		mm	1000 / 640	
		inch	34,8 / 21,2	
Diamètre		mm	560	
		inch	22	
PUISSANCE				
Moteur		kW	6	
Chauffage électrique (modèle électrique)		kW	21	
Puissance électrique maximale		kW	22	
Puissance max. modèle vapeur et eau chaude		kW	6	
CONNEXIONS			E	HW/S
Tension 110V - 1 + N + T		Nº x mm2 / A	-	-
		Nº x AWG / A	-	-
Tension 230V - 1 + N + T		Nº x mm2 / A	-	-
		Nº x AWG / A	-	-
Tension 230V - 3 + T		Nº x mm2 / A	4x16 / 63A	4x4 / 32A
		Nº x AWG / A	4x5 / 80A	4x11 / 30A
Tension 400V - 3 + N + T		Nº x mm2 / A	5x6 / 40A	5x1,5 / 16A
		Nº x AWG / A	5x9 / 45A	5x15 / 15A
Entrée vapeur (modèle vapeur)		inch	3/4"	
Consommation max. de vapeur (modèle vapeur)		Kg/h	18	
Entrée d'eau		inch	3/4"	
Pression du réseau		Kgs/cm2	2-4	
Consommation max. d'eau*		Lit/h	261,3*	
		GPH	69*	
Évacuation		inch	3"	
Capacité d'évacuation		Lit/min	200	
		GPM	52,8	
DIMENSIONS NETTES / DIMENSIONS BRUTES				
Largeur nette / Largeur brute		mm	1.095 / 1.205	
		inch	43,1 / 47,4	
Profondeur nette / Profondeur brute		mm	1.184 / 1.330	
		inch	46,6 / 52,3	
Hauteur nette / Hauteur brute		mm	1.730/ 1.850	
		inch	68,1 / 72,8	
Poids net / Poids brut		kg	735 / 786	
		lb	1620,4 / 1732,8	



Volume d’emballage	m3	2,7
	ft3	95,3

*Programme n°20, charge à 75 %

**Programme n°2, charge à 100 %

