



WED-80C ET2

Laveuses à super essorage



EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7", entièrement programmable et convivial
Connexion USB. Logiciel gratuit en ligne pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données...
Affichage de vidéos (pubs, instructions...)
37 langues disponibles
8 signaux pour pompes doseuses en standard



FACTEUR G

Facteur G élevé: humidité résiduelle réduite, temps de séchage réduit, économie d'énergie



EFFICIENCE

Consommation optimisée : ajustement automatique ou manuel des niveaux d'eau et de produits selon la charge
Système Water Saving : sélection de 3 niveaux d'économie
Prêtes pour raccordement sur bacs de récupération d'eau AQUABAC



POLYVALENCE

ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE
FAIT SUR MESURE : possibilité de personnalisation
WET CLEANING standard



CONNECTIVITÉ

Communication Danube Online - IoT standard
Maintenance à distance
Gestion de la blanchisserie
Systèmes multi-paiement



ERGONOMIE

Grande porte de chargement en aluminium
Système de fermeture de porte aisée



MAINTENANCE

Panneau de commande articulé: accès facile et ergonomique
Menu technique: statistiques, erreurs...



AUTRES

Suspendues : pas d'ancrage au sol
Cuve et tambour en inox, carrosserie en skinplate
3 arrivées d'eau
Bac à produits avec compartiments
Contrôle électronique du balourd par variateur
Certifications CE et KIWA pour la norme REG4



OPTIONS

- Kit 2 pompes doseuses DQ-2
- Pompe supplémentaire DB-1
- RT Ready for AQUABAX XL connexion 1" pour laveuses WEN/WED-60C/80C
- DD Kit double vidange WED-60C-80C
- Kit WATERMARK Australie
- NC Vanne normalement fermée WED-60C/80C
- TL2 Kit double bascule WED-60C/80C
- TL1 Kit bascule avant WED-60C/80C
- Kit tuyau d'arrivée d'eau WED/WEN-60C/80C (un par entrée d'eau)
- WS Système de pesage WED-60C à 120C (carte XD à commander séparément)
- XD carte 6 signaux supplémentaires WED60C-120C
- RD ouverture de porte inversée
- TR Modèle tropicalisé (ET2) pour WED-11-45C (standard sur modèles 60 à 120 kg)
- Kit vapeur WED-60C/80C (pour transformer des modèles E ou HW en vapeur)
- DH Kit bi-énergie WED-60C/80C
- SSC Carrosserie inox AISI-304 WED-80C
- 440V 3~ (No N) 50/60 Hz 80C
- 230V 3~ 50/60Hz 80C
- 230V III 50/60 - 80 kg
- Licence IoT - Danube Online

DONNÉES TECHNIQUES	UNIT.	WED-80C ET2	
TAMBOUR			
Capacité de chargement 1:9 / 1:10	Kg	85/77	
Volume	l	770	
	gal	203,4	
Diamètre	mm	1048	
	inch	41,2	
Profondeur	mm	892	
	inch	35,1	
DONNÉES GÉNÉRALES			
Vitesse de lavage / Vitesse d'essorage	r.p.m.	38 / 875	
Facteur G	-	450	
Force maximale transmise	KN	23 ±4,8	
Fréquence de la force dynamique	Hz	12,66	
Niveau sonore	dB	< 70	
Version libre-service	-	NON	
Double vidange	-	OPT.	
Système de pesage / Système de basculement	-	OPT.	
Option SLUICE	-	NON	
PORTE			
Hauteur centre porte / Hauteur base porte	mm	1170 / 810	
	inch	46 / 31,88	
Diamètre	mm	560	
	inch	22	
PUISSANCE			
Moteur	kW	15	
Chauffage électrique (modèle électrique)	kW	48/36	
Puissance électrique maximale	kW	51/39	
Puissance max. modèle vapeur et eau chaude	kW	15	
CONNEXIONS		E	HW/S
Tension 110V - 1 + N + T	Nº x mm2 / A	-	-
	Nº x AWG / A	-	-
Tension 230V - 1 + N + T	Nº x mm2 / A	-	-
	Nº x AWG / A	-	-
Tension 230V - 3 + T	Nº x mm2 / A	4x25 / 100A	4X6 / 40A
	Nº x AWG / A	4x3 / 120A	4x9 / 50A
Tension 400V - 3 + N + T	Nº x mm2 / A	5x25 / 80A	5x10 / 50A
	Nº x AWG / A	5x3 / 90A	5x7 / 30A
Entrée vapeur (modèle vapeur)	inch	3/4"	
Consommation max. de vapeur (modèle vapeur)	Kg/h	25	
Entrée d'eau	inch	1"	
Pression du réseau	Kgs/cm2	2-4	
Consommation max. d'eau*	Lit/h	781	
	GPH	206,3	
Évacuation	inch	3"	
Capacité d'évacuation	Lit/min	200	
	GPM	52,8	
DIMENSIONS NETTES / DIMENSIONS BRUTES			
Largeur nette / Largeur brute	mm	1.420/1.600	
	inch	55,9 / 62,99	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1.645/1.805	
	inch	64,7 / 71	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.890/1.930	
	inch	74,4 / 75,98	
Poids net / Poids brut	kg	1.800/2.000	
	lb	3968,3 / 4409,2	



Volume d'emballage	m3	5,6
	ft3	197,7

*Programme n°20, charge à 75 %

**Programme n°2, charge à 100 %

