



WEN-35C ET2

Laveuses à essorage normal



EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7", entièrement programmable et convivial
Connexion USB. Logiciel gratuit en ligne pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données...
Affichage de vidéos (pubs, instructions...)
37 langues disponibles
8 signaux pour pompes doseuses en standard



FACTEUR G

Facteur G 200/150 (WED-60C/80C)



EFFICIENCE

Consommation optimisée : ajustement automatique ou manuel des niveaux d'eau et de produits selon la charge
Système Water Saving : sélection de 3 niveaux d'économie



POLYVALENCE

STANDARD <> LIBRE-SERVICE
ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE
FAIT SUR MESURE : possibilité de personnalisation
WET CLEANING standard



CONNECTIVITÉ

Communication Danube Online - IoT standard
Maintenance à distance
Gestion de la blanchisserie
Systèmes multi-paiement



ERGONOMIE

Grande porte de chargement en aluminium
Système de fermeture de porte aisée



MAINTENANCE

Panneau de commande articulé: accès facile et ergonomique
Menu technique: statistiques, erreurs...
Mêmes pièces pour tous les modèles: composants électroniques, variateur, entraînements...



AUTRES

Machines à sceller au sol: base d'ancrage disponible
Cuve et tambour en inox, carrosserie en skinplate
3 arrivées d'eau
Bac à produits avec compartiments
Contrôle électronique du balourd par variateur
Certifications CE et KIWA pour la norme REG4



OPTIONS

- Kit 2 pompes doseuses DQ-2
- Pompe supplémentaire DB-1
- RT Ready for AQUABAC XLconnexion 1" pour laveuses WEN/WED-35C/45C
- SL SLUICE Option perforations tambour 8 mm WEN-35C
- Kit WATERMARK Australie
- Base d'ancrage WEN-35C
- DD Kit double vidange WEN 18-22 -28 -35C-45C
- NC Vanne normalement fermée WEN-35C/45C
- RC Kit recirculation d'eau AQUA FLOW WEN 35-45C (non disponible avec AQUABAC)
- XD carte 6 signaux supplémentaires WEN 11-45C
- Kit vapeur WEN-28-35C-45C (pour transformer des modèles E ou HW en vapeur)
- SSC Carrosserie inox AISI-304 WEN-35C
- SSF Panneau frontal inox AISI-304 WEN-35C/45C
- 440V 3~ (No N) 50/60 Hz 35C
- 230V 3~ 50/60Hz 35C
- Licence IoT - Danube Online
- Options paiement pour libre-service
- UD Kit Ouverture porte temporisée WED-WEN

DONNÉES TECHNIQUES		UNIT.	WEN-35C ET2	
TAMBOUR				
Capacité de chargement 1:9 / 1:10		Kg	39/35	
Volume		l	350	
		gal	92,4	
Diamètre		mm	860	
		inch	33,8	
Profondeur		mm	602	
		inch	23,7	
DONNÉES GÉNÉRALES				
Vitesse de lavage / Vitesse d'essorage		r.p.m.	45 / 644	
Facteur G		-	200	
Force maximale transmise		KN	4,59 ±8	
Fréquence de la force dynamique		Hz	7,58	
Niveau sonore		dB	< 70	
Version libre-service		-	OUI	
Double vidange		-	OPT.	
Système de pesage / Système de basculement		-	NON	
Option SLUICE		-	OUI	
PORTE				
Hauteur centre porte / Hauteur base porte		mm	735 / 440	
		inch	28,9 / 17,3	
Diamètre		mm	560	
		inch	22	
PUISSANCE				
Moteur		kW	4	
Chauffage électrique (modèle électrique)		kW	21	
Puissance électrique maximale		kW	22	
Puissance max. modèle vapeur et eau chaude		kW	4	
CONNEXIONS			E	HW/S
Tension 110V - 1 + N + T		Nº x mm2 / A	-	-
		Nº x AWG / A	-	-
Tension 230V - 1 + N + T		Nº x mm2 / A	-	3x4 / 32A
		Nº x AWG / A	-	3x11 / 20A
Tension 230V - 3 + T		Nº x mm2 / A	4x16 / 63A	4x2,5 / 20A
		Nº x AWG / A	4x5 / 70A	4x13 / 20A
Tension 400V - 3 + N + T		Nº x mm2 / A	5x6 / 40A	5x1,5 / 16A
		Nº x AWG / A	5x9 / 45A	5x15 / 15A
Entrée vapeur (modèle vapeur)		inch	3/4"	3/4"
Consommation max. de vapeur (modèle vapeur)		Kg/h	18	
Entrée d'eau		inch	3/4"	
Pression du réseau		Kgs/cm2	2-4	
Consommation max. d'eau*		Lit/h	199,6*	
		GPH	52,7*	
Évacuation		inch	3"	
Capacité d'évacuation		Lit/min	200	
		GPM	52,8	
DIMENSIONS NETTES / DIMENSIONS BRUTES				
Largeur nette / Largeur brute		mm	979/ 1.045	
		inch	38,5 / 41,1	
Profondeur nette / Profondeur brute		mm	1.155 / 1.280	
		inch	45,4 / 50,39	
Hauteur nette / Hauteur brute		mm	1.411 / 1.655	
		inch	55,5 / 65,1	
Poids net / Poids brut		kg	476 / 510	
		lb	1049,4 / 1124,3	



Volume d’emballage	m3	2,2
	ft3	77,69

*Programme n°20, charge à 75 %
 **Programme n°2, charge à 100 %
 *** Version 400V = 48kW / 230V = 36kW

